

KOHLER®

SDMO®



CLEAR 1.7 C5

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкое и компактное эргономичное оборудование
- Автоматическая заливка

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия AQUALINE INTENS

Конструкция, защищенная от воздействия малозагрязненных вод.



CLEAR 1.7 C5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE INTENS
Тип жидкости	Откачка чистой и слабо загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	25
Диаметр нагнетания (мм)	25
Максимальный расход (л/мин)	110
Максимальный расход (м3/ч)	6.60
Высота подъема (м)	32
Высота всасывания (м)	8
Макс. размер частиц (мм)	8
Автоматическая заливка	Да
Топливо	Бензин
Бак (л)	0.60
Расх. 75% (л/ч) *	0.80
Запас хода 75% (ч) *	0.80
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	97
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	82

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	
Модель двигателя	KC26_C5
Распределение	двухтактный
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Non
Объем двигателя (см3)	26
Объем масла, л	

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	33.60
Ширина (см)	23.70
Высота (см)	31.30
Вес нетто (кг)	5.50

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	35.80
Ширина (см)	26.30
Высота (см)	32.30
Вес (кг)	6.80
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	36
Высота упакованной палеты (см)	142
Вес упакованной палеты (кг)	254.80

KOHLER®

SDMO®

KOHLER®

SDMO®

CLEAR 1.7 C5

Аксессуары



Сетчатый фильтр



Соединительные муфты



Хомуты



Руководство по
использованию и
обслуживанию

ОПЦИИ



R16

Набор труб для механических насосов 1", включающий 5 м всасывающей трубы + 10 м нагнетательной трубы

KOHLER®

SDMO®