

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 10 LC A SILENCE C5

PORTABLE POWER

Серия DIESEL SILENCE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER с водяным охлаждением
- Чрезвычайно бесшумный
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Емкость для накопления углеводородов

GENERATOR SMART CARE - это Bluetooth-коробка, которая может быть использована на всех портативных генераторах бренда. TECHNOLOGY EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE APPLICATION Generator Smart Care - это цифровое решение, обеспечивающее доступ к: - Списку генераторов- Сроки технического обслуживания- Помощь в обслуживании- Карта партнеров- реселлеров
Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

Серия DIESEL SILENCE

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.

2016/1628 EU
STAGE V
conforme / compliant



DIESEL 10 LC A SILENCE C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL SILENCE
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	8.30
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	дизельА
..... (л)	27
Расх. 75% (л/ч) *	2.60
Запас хода 75% (ч) *	10.40
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	94
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	78
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	65

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Тип двигателя	KDW702-H_C5
Расп	UФЭЭ
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	OUI
Объем цилиндра (см3)	686
масл , л	1.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Be
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

2 розетки 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + кнопка аварийного останова + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	121.10
Ширина (см)	79
Высота (см)	105.60
Вес нетто (кг)	310

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	122.20
Ширина (см)	80.40
Высота (см)	105.60
Вес (кг)	316
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®
SDMO®

31.01.2022

DIESEL 10 LC A SILENCE C5 - PORTABLE POWER - DIESEL SILENCE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.


SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию

Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ОПЦИИ



R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требуется установки системы контроля управления APM202).



VERS05

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требуется установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKDS6

Комплект для обслуживания двигателя KOHLER KDW702



RAP

Адаптер для промышленной розетки обеспечивает подключение приборов на 230 В к промышленной розетки.



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В