

KOHLER®

SDMO®



PERFORM 5500 T XL C5

PORTABLE POWER

Серия PERFORM XL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактное шасси с противоударными полосами
- Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.
STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия PERFORM XL

Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



PERFORM 5500 T XL C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PERFORM XL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4.50
Максимальная мощность (кВА)	5.60
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	
(л)	18
Расх. 75% (л/ч) *	1.70
Запас хода 75% (ч) *	10.60
Гарантированный уровень звукового давления LwАДБ(А)	96
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	82
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	68

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH395_C5
Расп	Верхнеклапанный
Запуск	
Объем (см3)	277
, л	1.10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	76.50

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	78.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	481

KOHLER®

SDMO®

14.01.2022

PERFORM 5500 T XL C5 - PORTABLE POWER - PERFORM XL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

ОПЦИИ



R03

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



RKB1HD

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



RKS2

Комплект для обслуживания двигателя CH395 и CH440



RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².