

KOHLER®

SDMO®



PERFORM 3000 XL C5

PORTABLE POWER

Серия PERFORM XL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактное шасси с противоударными полосами
- Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.
STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия PERFORM XL

Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.

PERFORM 3000 XL C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------|
| Серия | PERFORM XL |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Максимальная мощность (кВт) * | 2.80 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Топливо | |
| (л) | 13 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 1.30 |
| Запас хода 75% (ч) * | 10 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 95 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 81 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 67 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------|-----------------|
| Марка двигателя | KOHLER |
| Тип двигателя | CH270_C5 |
| Распр | Верхнеклапанный |
| Запуск | А |
| Объем (см3) | 208 |
| Емкость по маслу, л | 0.60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| | |
|-------------------|-------|
| Технология | Be |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 65 |
| Ширина (см) | 51 |
| Высота (см) | 46 |
| Вес нетто (кг) | 46.50 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 66 |
| Ширина (см) | 52.50 |
| Высота (см) | 47 |
| Вес (кг) | 48.50 |
| Тип палеты | 140/110 |
| Количество коробок на палете | 12 |
| Высота упакованной палеты (см) | 154 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 598 |

KOHLER®
SDMO®

14.01.2022

PERFORM 3000 XL C5 - PORTABLE POWER - PERFORM XL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

ВАРИАНТЫ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB1HD

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



RKS1

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя KOHLER CH270



RHO

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления с землей
Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



RKD1

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток. Схема соединения земли с изолированной нейтралью