

KOHLER®

SDMO®



TRASH 3 EXPORT

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Прочный корпус насоса
- Автоматическое зажигание
- Легкий доступ к турбине
- Комплект принадлежностей прилагается

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



TRASH 3 EXPORT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Откачка сильно загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	1083.33
Максимальный расход (м3/ч)	65
Высота подъема (м)	25
Высота всасывания (м)	8
Макс.размер частиц (мм)	20
Автоматическая заливка	Да
Топливо	дизель
Бак (л)	4.30
Расх. 75% (л/ч) *	1.40
Запас хода 75% (ч) *	3.10
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Модель двигателя	KD350
Расположение клапанов	OHV
Запуск	дизель
Безопасность обращения с маслом	Ручной
Объем двигателя (см3)	Non
Объем масла, л	349
	1.20

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	71.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	67

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	73
Ширина (см)	58
Высота (см)	59.50
Вес (кг)	79
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	132
Вес упакованной палеты (кг)	326

KOHLER®

SDMO®

Аксессуары



Сетчатый фильтр



Хомуты



Быстроразъёмное соединение



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RKB2 Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RH1 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



R12 Набор труб для механических насосов 3", включающий 5 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы