



WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональный двигатель KOHLER

Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

Низкий расход топлива

Легкий встроенный бак для хранения

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлиняя его срок службы.

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия WELDARC INTENS

Решение 2 в 1:

генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию.



WELDARC 220 T C5

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	5.70
Максимальная мощность (кВА)	7.10
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	73
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	4
Топливо	
Бак (л)	7.30
Расх. 75% (л/ч) *	2.60
Запас хода 75% (ч) *	2.80
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KD Series
Обозначение двигателя	CH440_C5
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	429
Объем масла, л	1.30

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	щеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

- 1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты +
- 1 розетка 400В 16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	94.50

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	96.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	589

Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RKB1HD Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



R10 Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



RKS2 Комплект ЗИП для обслуживания двигателя CH395 и CH440



RH1 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².