



WELDARC 300 TE XL C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональный двигатель KOHLER

Большая автономность
Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

Компактное шасси с противоударными полосами

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия WELDARC INTENS

Решение 2 в 1:
генераторная установка + сварочный агрегат, производственные и адаптированные к постоянному использованию.



WELDARC 300 TE XL C5

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	7
Максимальная мощность (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	5
Топливо	Бензин
(л)	33
Расх. 75% (л/ч) *	3.80
Запас хода 75% (ч) *	8.70
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	101
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	87
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	72

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KD Series
Обозначение двигателя	CH680_C5
Расп	OHV
Запуск	Электро
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (см3)	674
, л	1.90

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 16А - автомат защиты + 1 розетка 400В 16А CEE
- автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	161

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	174
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0



Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RKS5

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя KOHLER CH680



Адаптер для промышленной розетки



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².